

Ogłoszenie nr 500063697-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620182-N-2017

Data: 22/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000001021100, ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, e-mail is@mz.mofnet.gov.pl, jacek.wielkopolanin@mz.mofnet.gov.pl, faks 22 5618093.

Adres strony internetowej (url): www.mazowieckie.kas.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część nr:1

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dystrybutorzy winni zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 2 funkcje) tj. zimna i gorąca. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej System chłodzenia wody Bezfreonowy Pobór mocy gorąca/zimna woda gorąca woda min. 600W max. 800W /zimna woda min.80 max. 120W Temperatura wody gorącej min. 85 st. C – max. 100 st. C Temperatura wody zimnej min. 4 st. C – max. 12 st. C Wymiary: wysokość szerokość głębokość od 1000 mm do 1200 mm od 300 mm do 400mm od 300 mm do 500mm Rodzaj filtracji Ultrafiltracja min. 0,01-0,05 µm Maksymalne ciśnienie pracy 4 bary Wydajność minimum 3,7 l/min. Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym tj. 4 serwisy gwarancyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji w terminie podanym przez Wykonawcę w ofercie od dnia wydania zlecenia przez Zamawiającego: Okresowa płatna usługa serwisowa obejmująca: - zapewnienie sprawnego działania urządzenia, - wymianę filtrów węglowych, - sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi, - wymiana części wynikająca z normalnego zużycia, w odniesieniu do każdego dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia winna być wykonywana zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, przy czym okres pomiędzy kolejnymi serwisami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. b) W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Dostawa i montaż urządzeń Dystrybutorzy winni być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zleceniobiorca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do kontaktu z żywnością jak PZH na urządzenia objęte dostawą. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzeń w miejscu użytkowania. Termin dostawy wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń – w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2017 r. Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane w godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostawę i montaż tj. podłączenie /uruchomienie dystrybutorów po godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Montaż urządzeń obejmuje: wykonanie przewiertów niezbędnych dla prawidłowego poprowadzenia instalacji wodnej. Okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesiące na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim; Wymagane dokumenty i zaświadczenia: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zgłosi na piśmie Zamawiającemu, z wyprzedzeniem jednodniowym, listę osób, które wyznaczył do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 2 funkcje) tj. zimna i gorąca. 1. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej System chłodzenia wody Bezfreonowy Temperatura wody gorącej min. 85 st. C – max. 100 st. C Temperatura wody zimnej min. 4 st. C – max. 14 st. C Wymiary: wysokość szerokość głębokość od 1000 mm do 1200 mm od 200 mm do 400 mm od 250 mm do 500 mm Maksymalne ciśnienie pracy 4 bary Wydajność minimum 3,0 l/min. 2. Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym tj. 4 serwisy gwarancyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji: a) Okresowa płatna usługa serwisowa obejmująca: - zapewnienie sprawnego działania urządzenia, - wymianę filtrów węglowych, - sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi, - wymiana części wynikająca z normalnego zużycia, w odniesieniu do każdego dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia winna być wykonywana zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, przy czym okres pomiędzy kolejnymi serwisami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. b) W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. II. Dostawa i montaż urządzeń 1. Dystrybutory winny być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 3. Zleceniobiorca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do kontaktu z żywnością jak PZH na urządzenia objęte dostawą. 4. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzeń w miejscu użytkowania. 5. Termin dostawy wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2017 r. 6. Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane w godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostawę i montaż tj. podłączenie /uruchomienie dystrybutorów po godzinach pracy jednostek Zamawiającego. 7. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 8. Montaż urządzeń obejmuje: a) wykonanie przewiertów niezbędnych dla prawidłowego poprowadzenia instalacji wodnej. III. Okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia

gwarancji na okres 24 miesiące na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. IV. Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim; V. Wymagane dokumenty i zaświadczenia: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zgłosi na piśmie Zamawiającemu, z wyprzedzeniem jednodniowym, listę osób, które wyznaczyl do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część nr:2

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 2 funkcje) tj. zimna i gorąca. 2. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej System chłodzenia wody Bezfreonowy Pobór mocy gorąca/zimna woda gorąca woda min. 600W max. 800W /zimna woda min.80 max. 120W Temperatura wody gorącej min. 85 st. C – max. 100 st. C Temperatura wody zimnej min. 4 st. C – max. 12 st. C Wymiary: wysokość szerokość głębokość od 1000 mm do 1200 mm od 300 mm do 400mm od 300 mm do 500mm Rodzaj filtracji Ultrafiltracja min. 0,01-0,05 µm Maksymalne ciśnienie pracy 4 bary Wydajność minimum 3,7 l/min. 3. Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym tj. 4 serwisy gwarancyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji w terminie podanym przez Wykonawcę w ofercie od dnia wydania zlecenia przez Zamawiającego: a) Okresowa płatna usługa serwisowa obejmująca: - zapewnienie sprawnego działania urządzenia, - wymianę filtrów węglowych, - sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi, - wymiana części wynikająca z normalnego zużycia, w odniesieniu do każdego dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia winna być wykonywana zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, przy czym okres pomiędzy kolejnymi serwisami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. b) W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Dostawa i montaż urządzeń Dystrybutory winny być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zleceniobiorca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do kontaktu z żywnością jak PZH na urządzenia objęte dostawą. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzeń w miejscu użytkowania. Termin dostawy wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2017 r. Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane w godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostawę i montaż tj. podłączenie /uruchomienie dystrybutorów po godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Montaż urządzeń obejmuje: wykonanie przewiertów niezbędnych dla prawidłowego poprowadzenia instalacji wodnej. Okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesiące na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim; Wymagane dokumenty i zaświadczenia: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zgłosi na piśmie Zamawiającemu, z wyprzedzeniem jednodniowym, listę osób, które wyznaczył do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dystrybutorzy winni zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 2 funkcje) tj. zimna i gorąca. 2. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej System chłodzenia wody Bezfreonowy Temperatura wody gorącej min. 85 st. C – max. 100 st. C Temperatura wody zimnej min. 4 st. C – max. 14 st. C Wymiary: wysokość szerokość głębokość od 1000 mm do 1200 mm od 200 mm do 400 mm od 250 mm do 500 mm Maksymalne ciśnienie pracy 4 bary Wydajność minimum 3,0 l/min. 3. Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym tj. 4 serwisy gwarancyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji: a) Okresowa płatna usługa serwisowa obejmująca: - zapewnienie sprawnego działania urządzenia, - wymianę filtrów węglowych, - sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi, - wymiana części wynikająca z normalnego zużycia, w odniesieniu do każdego dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia winna być wykonywana zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, przy czym okres pomiędzy kolejnymi serwisami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. b) W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. II. Dostawa i montaż urządzeń 1. Dystrybutorzy winni być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 3. Zleceniobiorca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do kontaktu z żywnością jak PZH na urządzenia objęte dostawą. 4. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzeń w miejscu użytkowania. 5. Termin dostawy wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2017 r. 6. Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane w godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostawę i montaż tj. podłączenie /uruchomienie dystrybutorów po godzinach pracy jednostek Zamawiającego. 7. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 8. Montaż urządzeń obejmuje: a) wykonanie przewiertów niezbędnych dla prawidłowego poprowadzenia instalacji wodnej. III. Okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczone i zamontowane dystrybutorzy wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. IV. Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim; V. Wymagane dokumenty i zaświadczenia: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zgłosi na piśmie Zamawiającemu, z wyprzedzeniem jednodniowym, listę osób, które wyznaczył do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.